

Коммерческое предложение № 909 от 19.05.2024

Ли́ра-002-200-745-L45**Цена 1 шт. 23100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Ли́ра-002-200-745-L45 имеет мощность 200 Вт и яркость 24000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 472x316x136 мм при массе 6 кг. Угол рассеивания 45 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	200
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	24000
Угол свечения, °	45
Цветовая температура, К	4500
Световая отдача, лм/Вт	120
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	472x316x136
Масса, кг	6
Материал корпуса	Экструдированный сплав алюминия
Материал оптического элемента	Боросиликатное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	49,7
Ширина упаковки, см	33,7
Высота упаковки, см	18,7
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6,8
Объём упаковки, м³	0,031

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40