


**Коммерческое предложение № 771 от 20.05.2024****Персей-30-3Y-730-O****Цена 1 шт. 4400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

Светодиодный светильник Персей-30-3Y-730-O имеет мощность 30 Вт и яркость 3020 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Степень пылевлагозащиты IP30. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 588x588x40 мм при массе 3 кг. Угол рассеивания 100 градусов.

**Электрические**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                            | 30      |
| Напряжение питания, В                   | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц   | 50      |
| Тип питания                             | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее     | 0,98    |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1       |

**Светотехнические**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм                   | 3020       |
| Угол свечения, °                     | 100        |
| Цветовая температура, К              | 3000       |
| Световая отдача, лм/Вт               | 101        |
| Тип кривой силы света                | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80         |
| Производитель светодиодов            | Epistar    |

**Конструктивные**

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 588x588x40                      |
| Масса, кг              | 3                               |
| Материал корпуса       | тонколистовая сталь             |
| Материал рассеивателя  | УФ-стабилизированный полистирол |
| Тип рассеивателя       | опал                            |
| Тип крепления          | встраиваемый                    |

**Эксплуатационные**

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м                                | 2-6           |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)      | 30            |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                      | УХЛ4          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605 | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                           | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                             | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °C                                     | от -40 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                            | 3             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см         | 59,7  |
| Ширина упаковки, см        | 59,7  |
| Высота упаковки, см        | 25,8  |
| Количество в упаковке, шт. | 4     |
| Масса брутто, кг           | 13,6  |
| Объем упаковки, м³         | 0,092 |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|       |       |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|