

**Коммерческое предложение № 53 от 20.05.2024****Антарес-002-20-600-3У-Л-750-П****Цена 1 шт. 2200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Айсберг v2.0 20 600мм
Эко Л 5000К Прозрачный имеет мощность 20 Вт и
яркость 2900 лм. Степень влагозащиты IP65. Способ
крепления - накладной. Гарантия составляет 2 года.
Габаритные размеры изделия 618×80×78 мм при
массе 0,7 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	20
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	2900
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	145
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Цвет покраски	-
Габаритные размеры, мм	618x80x78
Масса, кг	0,6
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	накладной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-10
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	II
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	2

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	61,3
Ширина упаковки, см	8,6
Высота упаковки, см	8,6
Количество в упаковке, шт.	8
Масса брутто, кг	5
Объем упаковки, м³	0,005

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------