

Коммерческое предложение № 752 от 20.05.2024**Альфард-20-250-3У-730-М****Цена 1 шт. 3100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 20 250мм
Эко 3000К Микропризма имеет мощность 20 Вт и
яркость 1770 лм. Степень влагозащиты IP67. Способ
крепления - защёлка (j-hook). Гарантия составляет 3
года. Габаритные размеры изделия 279×89×78 мм
при массе 0,7 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	20
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	2050
Угол свечения, °	80
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	103
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	279x89x78
Масса, кг	0,87
Материал корпуса	экструдированный сплав алюминия
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	микропризма
Тип крепления	защёлка (j-hook)

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-12
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	31,3
Ширина упаковки, см	13,6
Высота упаковки, см	9,4
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	0,9
Объём упаковки, м ³	0,004

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------