



## Коммерческое предложение № 277 от 20.05.2024

### Атлас 20 1200 3У 740 ПР



**Цена 1 шт. 3600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

#### **Описание товара**

Светодиодный светильник Атлас 20 1200 3У 740 ПР имеет мощность 20 Вт и яркость 2300 лм. Степень влагозащиты IP30. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 1200×180×50 при массе 2,2 кг.

**Электрические**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                          | 20      |
| Напряжение питания, В                 | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50      |
| Тип питания                           | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее   | 0,98    |

**Светотехнические**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм                   | 2300       |
| Угол свечения, °                     | 80         |
| Цветовая температура, К              | 4000       |
| Световая отдача, лм/Вт               | 115        |
| Тип кривой силы света                | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80         |
| Производитель светодиодов            | Epistar    |

**Конструктивные**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Габаритные размеры, мм | 1200×180×50         |
| Масса, кг              | 2,2                 |
| Материал корпуса       | Тонколистовая сталь |
| Материал рассеивателя  | Закаленное стекло   |
| Тип рассеивателя       | призма              |
| Тип крепления          | накладной           |

**Эксплуатационные**

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м                                | 2-6           |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)      | 30            |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                      | УХЛ4          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605 | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                           | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                             | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °С                                     | от -40 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                            | 3             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см         | 120,9 |
| Ширина упаковки, см        | 23,1  |
| Высота упаковки, см        | 18,9  |
| Количество в упаковке, шт. | 1     |
| Масса брутто, кг           | 2,4   |
| Объём упаковки, м³         | 0,053 |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|       |       |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|