

**Коммерческое предложение № 721 от 20.05.2024****Персей-30-3У-740-М****Цена 1 шт. 4400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Персей-30-3У-740-М имеет мощность 30 Вт и яркость 3250 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Степень пылевлагозащиты IP30. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 588х588х40 мм при массе 3 кг. Угол рассеивания 80 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	3250
Угол свечения, °	80
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	108
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	588x588x40
Масса, кг	3
Материал корпуса	тонколистовая сталь
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный полистирол
Тип рассеивателя	микропризма
Тип крепления	встраиваемый

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	30
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	59,7
Ширина упаковки, см	59,7
Высота упаковки, см	25,8
Количество в упаковке, шт.	4
Масса брутто, кг	13,6
Объем упаковки, м³	0,092

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------