



Коммерческое предложение № 106 от 20.05.2024

Антарес 60 1250 БАП 730 О



Цена 1 шт. 10500р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Антарес 60 1250 БАП 730 О имеет мощность 60 Вт и яркость 6650 лм. Степень влагозащиты IP65. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 1267×125,5×89 при массе 1,6 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	60
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	6650
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	111
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1267×125,5×89
Масса, кг	1,6
Материал корпуса	ABS-пластик
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	накладной

Параметры аварийного питания

Световой поток в аварийном режиме, лм	350
Время работы в аварийном режиме, ч	3
Мощность аварийного блока питания, Вт	2,5
Напряжение аккумуляторной батареи, В	6,4
Емкость аккумуляторной батареи, мАч	1 500
Время полной зарядки батареи, ч	24

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	128,5
Ширина упаковки, см	12,7
Высота упаковки, см	6,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2
Объем упаковки, м³	0,011

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------