



Коммерческое предложение № 969 от 20.05.2024

Tube-30-900-750



Цена 1 шт. 6700р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Tube 30 900мм 5000K имеет мощность 28 Вт и яркость 3640 лм. Степень влагозащиты IP67. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 907×96×56 мм при массе 0,8 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	28
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	3640
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	130
Тип кривой силы света	равномерная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	907x96x56
Масса, кг	0,6
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	II
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	91,8
Ширина упаковки, см	6,7
Высота упаковки, см	8,1
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	0,9
Объем упаковки, м³	0,005

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------