

**Коммерческое предложение № 96 от 03-05-2024****Светодиодный прожектор RGL-60 OSRAM 60Вт 7200Лм IP67****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Уличный светодиодный светильник: замена обычных ламп 100-200 Вт, мощность 60 Вт, световой поток 6 600 Лм

Характеристики

Замена обычных ламп 100 ~ 200 Вт
Световой поток 7 200 лм
Потребление энергии: Диодный модуль: 50 Вт
Блок питания: 10 Вт
Всего светильник: 60 Вт
Угол рассеивания луча (угол обзора): 60° / 120° / 140°
x 60°
Входное напряжение: Переменное: 80 ~ 315В
Постоянное: 12 / 24 / 80 ~ 400В
Без трансформаторов и адаптеров.
Коэффициент мощности > 0,98
Рабочая температура — 60°C ~ 60°C
Влажность воздуха 10% ~ 95%
Коэффициент цветопередачи > 80 Ra (1B-1A)
Минимальный срок службы > 50 000 часов (15-25 лет)
Максимальная потеря яркости: < 10% за 10 000 часов
< 20% за 50 000 часов
Материалы корпуса Алюминий и поликарбонат
Степень защиты и класс изоляции IP65, Class I или IP67, Class II
Размеры (Длина x Ширина x Высота) 360 x 323 x 163 мм
Вес нетто 8 кг
Гарантия Стандартная 3 года. Расширенная до 5 лет



ЛУЧШИЙ СВЕТ

ООО "Лучший свет", ИНН 5906110957
199155, г. Санкт-Петербург,
ул. Уральская, 17к1Д

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**