



Коммерческое предложение № 77 от 04-05-2024

Светодиодный светильник для архитектурной подсветки 30 Вт 2200 Лм Фасад-1000

Цена 1 шт. Цена по запросу

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Архитектурная подсветка фасада – обязательная составляющая эстетического оформления современных городов и способ формирования позитивного имиджа владельцев зданий. Среди множества вариантов доступных технических решений сегодня особой популярностью пользуются осветительные приборы на базе светодиодных технологий.

Разработанный специалистами компании «LL» LED светильник Фасад 1000 отличается:

- Облегченный алюминиевый корпус, что позволяет использовать прибор на объектах с системами навесных фасадов;
- Незначительное потребление электроэнергии при высоком качестве создаваемого светового потока;
- Длительный срок службы – до 14 лет при 10-часовом режиме ежедневного использования.

Технические характеристики

Параметры	Показатели
Мощность, Вт	30
Напряжение, В / Частота, Гц	176-264 / 50
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	995x91x166
Коэффициент мощности	0,96
Световой поток, лм	
2 400 К	2 200
2 700 К	2 200
4 000 К	2 900
Угол рассеивания, градус	15 / 30 / 45
Количество светодиодов, шт.	14
Степень защиты, IP	65
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +40
Ресурс работы светильника, час	50 000
Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	I
Климатическое исполнение	ХЛ1
Масса светильника, нетто/ брутто, кг	3,6 / 3,9
Габариты единичной упаковки, мм	1010x110x110





ЛУЧШИЙ СВЕТ

ООО "Лучший свет", ИНН 5906110957
199155, г. Санкт-Петербург,
ул. Уральская, 17к1Д

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**