

## Коммерческое предложение № 749 от 17.05.2024

**Мощный светодиодный прожектор GigaTera МАНА 400, 400  
Вт 52000 Лм****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

Профессиональные прожекторы GigaTera предназначены для установки на высоких мачтовых опорах, освещения территорий аэропортов, морских портов, карьеров добывающих компаний, логистических терминалов и стадионов.

Источник питания выдерживает скачки напряжения до 20 кВ, что является очень важным фактором при эксплуатации оборудования в сетях нашей страны.

Прожектор может быть оснащен модулем беспроводного управления, работающим по стандарту ZigBee или модулем проводного управления по протоколу RS-485.

На выбор предлагается два вида креплений: поворотная скоба и крепление на консоль диаметром до 60,5 мм.

Угол свечения может составлять: 15, 20, 30, 45 градусов.

**Мощный светодиодный  
прожектор GigaTera МАНА 400,  
400 Вт 52000 Лм - это самый  
современный светодиодный  
продукт на сегодняшний день.**

**Технические характеристики**

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Световой поток, Лм                       | 52000                  |
| Потребляемая мощность, Вт                | 400                    |
| Диапазон напряжений питания, В           | 100-277                |
| Цветовая температура, К                  | 3000K-5000K            |
| Масса, не более, кг                      | 19                     |
| Габаритные размеры, мм                   | 578x502x248            |
| Диапазон температур окружающей среды, °C | от -50 до +60          |
| Степень защиты                           | IP66                   |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет       | 10                     |
| Род питающего тока                       | Переменный 220В        |
| Коэффициент мощности                     | 0,98                   |
| Защита от скачков напряжения, до, В      | 20000                  |
| Номинальная частота, Гц                  | 50                     |
| Тип КСС                                  | Кососвет               |
| Световая эффективность, Лм/Вт            | 130                    |
| Индекс цветопередачи, Ra                 | > 80                   |
| Количество светодиодов, шт               | 1680                   |
| Марка светодиодов                        | Samsung (Корея)        |
| Ресурс работы светильника, часов         | 100000                 |
| Материал корпуса                         | Алюминий               |
| Материал рассеивателя                    | Закаленное стекло      |
| Тип крепления                            | Поворотное /Консольное |
| Система управления                       | Опция                  |





---

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2

27.40