

## Коммерческое предложение № 51 от 10-05-2024

### Светодиодный прожектор для карьеров RGL-30 GENIUS II мощность 30Вт 3600Лм

#### Цена 1 шт. Цена по запросу

Цена указана с учетом НДС 20%

#### Описание товара

Уличный светодиодный светильник: замена обычных ламп 50-150 Вт, мощность 30 Вт, световой поток 3 600 Лм

Компактные уличные светильники серии RGL compact — это новейшая разработка осветительного прибора, не имеющего аналогов в мире по своей мощности и экономичности — до 180 Вт с отдачей 21 600 Лм. Светодиодные матрицы построены на базе мощнейших светодиодных чипов OSRAM (до 130 Лм/Вт). Запатентованный дизайн позволяет использовать множество вариантов подвесов и линз обеспечивающий самый широкий круг использования приборов:

#### Характеристики

Замена обычных ламп 50 ~ 150 Вт

Световой поток 3 600 лм

Потребление энергии: Дiodный модуль: 25 Вт

Блок питания: 5 Вт

Всего светильник: 30 Вт

Угол рассеивания луча (угол обзора): 60° / 120° / 140° x 60°

Входное напряжение: Переменное: 80 ~ 315В

Постоянное: 12 / 24 / 80 ~ 400В

Без трансформаторов и адаптеров.

Коэффициент мощности > 0,98

Рабочая температура — 60°C ~ 60°C

Влажность воздуха 10% ~ 95%

Коэффициент цветопередачи > 80 Ra (1B-1A)

Минимальный срок службы > 50 000 часов (15-25 лет)

Максимальная потеря яркости: < 10% за 10 000 часов  
< 20% за 50 000 часов

Материалы корпуса Алюминий и поликарбонат

Степень защиты и класс изоляции IP65, Class I или IP67, Class II

Размеры (Длина x Ширина x Высота) 360 x 323 x 163 мм

Вес нетто 8 кг

Гарантия Стандартная 3 года. Расширенная до 5 лет





**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2

27.40