

Коммерческое предложение № 833 от 17.05.2024

Светодиодный прожектор для карьеров RGL-30 GENIUS II мощность 30Вт 3600Лм град. 60°

Цена 1 шт. Цена по запросу

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Уличный светодиодный светильник: замена обычных ламп 50-150 Вт, мощность 30 Вт, световой поток 3 600 Лм

Компактные уличные светильники серии RGL contrast — это новейшая разработка осветительного прибора, не имеющего аналогов в мире по своей мощности и экономичности — до 180 Вт с отдачей 21 600 Лм. Светодиодные матрицы построены на базе мощнейших светодиодных чипов OSRAM (до 130 Лм/Вт). Запатентованный дизайн позволяет использовать множество вариантов подвесов и линз обеспечивающий самый широкий круг использования приборов:

Характеристики

Замена обычных ламп 50 ~ 150 Вт
Световой поток 3 600 лм
Потребление энергии: Диодный модуль: 25 Вт
Блок питания: 5 Вт
Всего светильник: 30 Вт
Угол рассеивания луча (угол обзора): 60° / 120° / 140°
x 60°
Входное напряжение: Переменное: 80 ~ 315В
Постоянное: 12 /24 / 80 ~ 400В
Без трансформаторов и адаптеров.
Коэффициент мощности > 0,98
Рабочая температура — 60°C ~ 60°C
Влажность воздуха 10% ~ 95%
Коэффициент цветопередачи > 80 Ra (1B-1A)
Минимальный срок службы > 50 000 часов (15-25 лет)
Максимальная потеря яркости: < 10% за 10 000 часов
< 20% за 50 000 часов
Материалы корпуса Алюминий и поликарбонат
Степень защиты и класс изоляции IP65, Class I или IP67, Class II
Размеры (Длина x Ширина x Высота) 360 x 323 x 163 мм
Вес нетто 8 кг
Гарантия Стандартная 3 года. Расширенная до 5 лет





Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2

27.40