

**Коммерческое предложение № 88 от 11-05-2024****Светодиодный прожектор RGL-60 OSRAM 60Вт 7200Лм IP67 град. 140°****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

Уличный светодиодный светильник: замена обычных ламп 100-200 Вт, мощность 60 Вт, световой поток 6 600 Лм

**Характеристики**

Замена обычных ламп 100 ~ 200 Вт  
Световой поток 7 200 лм  
Потребление энергии: Диодный модуль: 50 Вт  
Блок питания: 10 Вт  
Всего светильник: 60 Вт  
Угол рассеивания луча (угол обзора): 60° / 120° / 140°  
x 60°  
Входное напряжение: Переменное: 80 ~ 315В  
Постоянное: 12 / 24 / 80 ~ 400В  
Без трансформаторов и адаптеров.  
Коэффициент мощности > 0,98  
Рабочая температура — 60°C ~ 60°C  
Влажность воздуха 10% ~ 95%  
Коэффициент цветопередачи > 80 Ra (1B-1A)  
Минимальный срок службы > 50 000 часов (15-25 лет)  
Максимальная потеря яркости: < 10% за 10 000 часов  
< 20% за 50 000 часов  
Материалы корпуса Алюминий и поликарбонат  
Степень защиты и класс изоляции IP65, Class I или IP67, Class II  
Размеры (Длина x Ширина x Высота) 360 x 323 x 163 мм  
Вес нетто 8 кг  
Гарантия Стандартная 3 года. Расширенная до 5 лет





---

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2

27.40