

Коммерческое предложение № 93 от 02-05-2024

Светодиодный прожектор FFL 450 Вт, 47176 Лм, IP66 20 град., CRI90 (HD TV)Цена 1 шт. **67280р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Технические характеристики

Технические параметры светильников	FFL 01-450-750-F20 450 Вт, 47176Лм, IP66
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	450
Напряжение питающей сети, В	176 - 264 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0.96
Потребляемый ток светильника не более, А	2.1
Рабочий ток светодиодов, А	2.1
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Производитель светодиодов	CITIZEN
Количество светодиодов, шт	4
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм	66600*
Световой поток светильника (Ta=25°C), Лм	47176**
Цветовая температура, К	5300-6000
Индекс цветопередачи	Ra>90
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	K20-концентрированная 20°
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Корпус светильника	сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя	ПК
Крепление	поворотный кронштейн
Габаритные размеры светильника, мм	420x400x300
Масса светильника не более, кг	15
Ресурс работы светильника, не менее ч	50000
Заводская гарантия на светильник	5 лет
* - световой поток светодиодов при температуре кристалла 25°C (Data Sheet)	
** - световой поток светильника при температуре окружающей среды 25°C	





ЛУЧШИЙ СВЕТ

ООО "Лучший свет", ИНН 5906110957
199155, г. Санкт-Петербург,
ул. Уральская, 17к1Д

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**
