

Коммерческое предложение № 275 от 21.05.2024

**Архитектурный светодиодный светильник (прожектор)
ACC-18-P0 20 Вт(W), 1800 Лм, IP65****Цена 1 шт. 13116р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Архитектурный светодиодный прожектор ACC-18-P0 может использоваться в качестве заливного (в варианте без вторичной оптики) или лучевого, по желанию Заказчика. Прожектор может быть также выполнен с цветными монохромными светодиодами или светодиодами RGB (по запросу будет предоставлена возможность комплектации для аналогового либо цифрового DMX-управления). В прожекторах серии "P" светодиоды и блок питания помещены в отдельные индивидуальные корпуса для оптимизации теплоотвода. Такое решение благотворно влияет на работу блока питания, продлевая срок его службы.

Технические характеристики:

- **Потребляемая мощность:** 20 Вт
- **Напряжение питания:** 220 В
- **Частота тока:** 50 Гц
- **Количество светодиодов:** 18 шт
- **Световой поток:** 1800 лм
- **Цветовая температура:**
 - - 3000 K
 - - 4000 K
 - - 4500 K
 - - 5000 K
 - - 6000 K
- **Производитель светодиодов:** Epistar
- **Кривая силы света:** Д - косинусная Г - глубокая К - концентрированная
- **Угол рассеивания:** 5° 8° 10° 15° 30° 45° 60° 90° 120°
- **Степень IP-защиты:** IP 65
- **Климатическое исполнение:** УХЛ 1
- **Срок службы светодиодов:** не менее 50 000 часов
- **Габаритные размеры:** Ø160x220 мм
- **Вес:** 2320 гр





Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2

27.40