

Коммерческое предложение № 181 от 20.05.2024

**Архитектурный светодиодный светильник линейный
лучевой АСС-24-ЛЛ 25 Вт(W), 2400 Лм, IP65****Цена 1 шт. 9724р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Архитектурный светодиодный светильник АСС-24-ЛЛ линейный лучевой широко применяется для светового оформления фасадов зданий и других объектов городской инфраструктуры. С помощью вторичной оптики может быть достигнут угол рассеивания, необходимый для конкретного объекта. Кроме того, светильник может быть выполнен со светодиодами различной цветовой температуры (теплой, нейтральной, холодной), либо с цветными светодиодами, включая вариант RGB, по желанию Заказчика. Комплектуемые для целостной системы управления RGB-светильниками подбираются индивидуально для каждого проекта (возможен вариант простого аналогового управления через контроллер, а также цифровое DMX-управление)

Технические характеристики:

- **Потребляемая мощность:** 25 Вт
- **Напряжение питания:** 220 В
- **Частота тока:** 50 Гц
- **Количество светодиодов:** 24 шт
- **Световой поток:** 2400 лм
- **Цветовая температура:**
 - - 3000 K
 - - 4000 K
 - - 4500 K
 - - 5000 K
 - - 6000 K
- **Производитель светодиодов:** Epistar
- **Кривая силы света:** Г - глубокая К - концентрированная
- **Угол рассеивания:** 5°8°10°15°30°45°60°90°120°
- **Степень IP-защиты:** IP 65
- **Климатическое исполнение:** УХЛ 1
- **Срок службы светодиодов:** не менее 50 000 часов
- **Габаритные размеры:** 1000х60х60 (с крепл.115) мм
- **Вес:** 2250 гр



Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2

27.40