

**Коммерческое предложение № 56 от 03-05-2024****Светодиодный прожектор FFL 450 Вт, 57460 Лм, IP66 20
градусов****Цена 1 шт. 67280р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара**Технические характеристики**

Технические параметры светильников	FFL 01-450-750-F20 450 Вт, 57460 Лм, IP66
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	450
Напряжение питающей сети, В	176 - 264 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0.96
Потребляемый ток светильника не более, А	2.1
Рабочий ток светодиодов, А	2.1
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Производитель светодиодов	CITIZEN
Количество светодиодов, шт	4
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм	81450*
Световой поток светильника (Ta=25°C), Лм	57460**
Цветовая температура, К	4700 - 5300
Индекс цветопередачи	Ra >70
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	K20-концентрированная 20°
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Корпус светильника	сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя	ПК
Крепление	поворотный кронштейн
Габаритные размеры светильника, мм	420x400x300
Масса светильника не более, кг	14
Ресурс работы светильника, не менее ч	50000
Заводская гарантия на светильник	5 лет
* - световой поток светодиодов при температуре кристалла 25°C (Data Sheet)	
** - световой поток светильника при температуре окружающей среды 25°C	





ЛУЧШИЙ СВЕТ

ООО "Лучший свет", ИНН 5906110957
199155, г. Санкт-Петербург,
ул. Уральская, 17к1Д

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**