

**Коммерческое предложение № 81 от 11-05-2024****Светодиодный светильник FNB 02-150-850-F30 150Вт
20935Лм****Цена 1 шт. 24900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

FNB 02-150-850-F30 - Предназначен для освещения складских, производственных, торговых помещений с высотой потолка от 6 метров, а также для освещения входных групп, фасадов и архитектурной подсветки.

Светильник монтируется на поворотный кронштейн. Обеспечена высокая световая отдача: 140 Лм/Вт. Предусмотрено исполнение с регулировкой яркости (диммирование) в автоматическом или ручном режиме.



Количество светодиодов, шт	370
Потребляемая мощность, Вт	150
Напряжение питающей сети, В	174 - 264 AC
Класс защиты от поражения электрически током	I
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,7
Рабочий ток светодиодов, А	0,07
Производитель светодиодов	Nichia
Световой поток светильника, лм	20935
Цветовая температура, К	4700-5300
Индекс цветопередачи	Ra > 80
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Корпус светильника	сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя	ПММА + закаленное стекло
Крепление	поворотный кронштейн
Габаритные размеры светильника, мм	Q258x185
Масса светильника не более, кг	5,8
Ресурс работы светильника не менее, ч	100 000
Заводская гарантия на светильник, лет	5
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1



Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ

27.40.33.130-00000003

ОКПД2

27.40