ООО "Лучший свет", ИНН 5906110957
199155, г. Санкт-Петербург,
ул. Уральская, 17к1Д

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: 8 (812) 425-12-18

Коммерческое предложение № 547 от 21.05.2024

Светодиодный светильник FHB 05-125-850-C120 125Вт 18475Лм

Цена 1 шт. **21000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

FHB 05-125-850-C120 предназначен для освещения складских, производственных, торговых помещений с высотой потолка от 6 метров.
Отличительным преимуществом светильника является оптимальная мощность и светоотдача для закрытых помещений.
Высокие показатели индекса цветопередачи Ra>80 и различные варианты цветовой температуры позволяют создать контрастное освещение

Количество светодиодов, шт	300
Потребляемая мощность, Вт	125
Напряжение питающей сети, В	198 - 264 AC
Класс защиты от поражения электрически током	I
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,99
Потребляемый ток светильника не более, А	0,6
Рабочий ток светодиодов, А	0,07
Производитель светодиодов	Nichia
Световой поток светильника, лм	18475
Цветовая температура, К	4700 - 5300
Индекс цветопередачи	Ra > 80
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Корпус светильника	сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя	Закалённое стекло
Крепление	подвесное
Габаритные размеры светильника,мм	O300x115
Масса светильника не более, кг	4,5
Ресурс работы светильника не менее, ч	100000
Заводская гарантия на светильник, лет	5
Температура эксплуатации, °С	от -20 до +50
Вид климатического исполнения	УХЛ 3.1

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40