

**Коммерческое предложение № 74 от 06-05-2024****Светодиодный светильник FHB 08-90-850-C120 90Вт  
12804Лм****Цена 1 шт. 17220р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

FHB 08-90-850-C120 - Предназначен для освещения складских, производственных, торговых помещений с высотой потолка от 6 метров, а также для освещения входных групп, фасадов и архитектурной подсветки.

Светильник монтируется на поворотный кронштейн. Обеспечена высокая световая отдача: 140 Лм/Вт. Предусмотрено исполнение с регулировкой яркости (диммирование) в автоматическом или ручном режиме.

|                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Количество светодиодов, шт                     | 216                                   |
| Потребляемая мощность, Вт                      | 90                                    |
| Напряжение питающей сети, В                    | 174 - 264 AC                          |
| Класс защиты от поражения электрически током   | I                                     |
| Частота питающей сети, Гц                      | 47-63                                 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее         | 0,96                                  |
| Потребляемый ток светильника не более, А       | 0,4                                   |
| Рабочий ток светодиодов, А                     | 0,07                                  |
| Производитель светодиодов                      | Nichia                                |
| Световой поток светильника, лм                 | 12804                                 |
| Цветовая температура, К                        | 4700 - 5300                           |
| Индекс цветопередачи                           | Ra > 80                               |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66                                  |
| Корпус светильника                             | сплав алюминия с полимерным покрытием |
| Материал рассеивателя                          | закалённое стекло                     |
| Крепление                                      | поворотный кронштейн                  |
| Габаритные размеры светильника, мм             | 130x207x220                           |
| Масса светильника не более, кг                 | 3,8                                   |
| Ресурс работы светильника не менее, ч          | 100 000                               |
| Заводская гарантия на светильник, лет          | 5                                     |
| Температура эксплуатации, °С                   | от -40 до +50                         |
| Вид климатического исполнения                  | У1                                    |





**ЛУЧШИЙ СВЕТ**

ООО "Лучший свет", ИНН 5906110957  
199155, г. Санкт-Петербург,  
ул. Уральская, 17к1Д

сайт: [lutshiysvet.ru](http://lutshiysvet.ru)  
e-mail: [info@lutshiysvet.ru](mailto:info@lutshiysvet.ru)  
телефон: **8 (812) 425-12-18**