

**Коммерческое предложение № 843 от 19.05.2024****Светодиодный светильник FNB 33-300-850-F15 300Вт  
41900Лм****Цена 1 шт. 49200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

FNB 33-300-850-F15 - Предназначен для внутреннего и наружного освещения спортивных объектов, строительных и логистических площадок, а также для освещения с мачт паркингов и территорий различных объектов инфраструктуры. Светильник монтируется на поворотный кронштейн. Обеспечена высокая световая отдача: 140 Лм/Вт. Предусмотрено исполнение с регулировкой яркости (диммирование) в автоматическом или ручном режиме.



|                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Количество светодиодов, шт                     | 740                                   |
| Потребляемая мощность, Вт                      | 300                                   |
| Напряжение питающей сети, В                    | 174 - 264 AC                          |
| Класс защиты от поражения электрически током   | I                                     |
| Частота питающей сети, Гц                      | 47-63                                 |
| Коэффициент мощности (cos ф), не менее         | 0,96                                  |
| Потребляемый ток светильника не более, А       | 0,7                                   |
| Рабочий ток светодиодов, А                     | 0,07                                  |
| Производитель светодиодов                      | Nichia                                |
| Световой поток светильника, лм                 | 41900                                 |
| Цветовая температура, К                        | 4700 - 5300                           |
| Индекс цветопередачи                           | Ra > 80                               |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66                                  |
| Корпус светильника                             | сплав алюминия с полимерным покрытием |
| Материал рассеивателя                          | ПММА + закалённое стекло              |
| Крепление                                      | поворотный кронштейн                  |
| Габаритные размеры светильника, мм             | 550x315x340                           |
| Масса светильника не более, кг                 | 16,5                                  |
| Ресурс работы светильника не менее, ч          | 100 000                               |
| Заводская гарантия на светильник, лет          | 5                                     |
| Температура эксплуатации, °С                   | от -40 до +50                         |
| Вид климатического исполнения                  | У1                                    |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Номер КТРУ | 27.40.33.130-00000003 |
| ОКПД2      | 27.40                 |