

**Коммерческое предложение № 271 от 19.05.2024****Светодиодный светильник FWL 14-28-W50-F30 28Вт 3455Лм****Цена 1 шт. 9040р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

FWL 14-28-W50-F30 (старое название FWL 04-28-850-K30) - Предназначены для архитектурной и RGB-подсветки фасадов зданий и сооружений, мостов, памятников, для садово-паркового освещения, например, подсветки с земли деревьев в парках, а также для общего освещения производственных, складских и других помещений



Количество светодиодов, шт	24
Потребляемая мощность, Вт	28
Напряжение питающей сети, В	176 - 264 AC
Класс защиты от поражения электрически током	I
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	2,275
Рабочий ток светодиодов, А	0,15
Производитель светодиодов	Nichia
Световой поток светильника, лм	3455
Цветовая температура, К	4700-5300
Индекс цветопередачи	Ra > 80
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Корпус светильника	сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием)
Материал рассеивателя	оптика (ПММА)+закалённое стекло
Крепление	поворотный кронштейн
Габаритные размеры светильника,мм	375x125x100
Масса светильника не более, кг	2,7
Ресурс работы светильника не менее, ч	100 000
Заводская гарантия на светильник, лет	5
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1



Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2

27.40