

**Коммерческое предложение № 79 от 20.05.2024****Светодиодный светильник FWL 14-52-W50-C120 52Вт 6754Лм****Цена 1 шт. 9300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

FWL 14-52-W50-C120 (старое название FWL 04-52-850-D120) - Предназначены для архитектурной и RGB-подсветки фасадов зданий и сооружений, мостов, памятников, для садово-паркового освещения, например, подсветки с земли деревьев в парках, а также для общего освещения производственных, складских и других помещений



Количество светодиодов, шт	72
Потребляемая мощность, Вт	52
Напряжение питающей сети, В	176 - 264 AC
Класс защиты от поражения электрически током	I
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,275
Рабочий ток светодиодов, А	0,15
Производитель светодиодов	Nichia
Световой поток светильника, лм	6754
Цветовая температура, К	4700-5300
Индекс цветопередачи	Ra > 80
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Корпус светильника	сплав алюминия (с анодированным и полимерным покрытием)
Материал рассеивателя	закалённое стекло
Крепление	поворотный кронштейн
Габаритные размеры светильника, мм	375x125x100
Масса светильника не более, кг	2,7
Ресурс работы светильника не менее, ч	100 000
Заводская гарантия на светильник, лет	5
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1



Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2

27.40