

**Коммерческое предложение № 157 от 18.05.2024****Светодиодный светильник FWL 34-45-W50-F30 45Вт 4790Лм****Цена 1 шт. 10920р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

FWL 34-45-W50-F30 - универсальное решение для архитектурного освещения и цветной подсветки. Светильник может применяться для освещения фасадов зданий, подсветки мостов, памятников, а также для садово-паркового освещения, например, подсветки с земли деревьев в парках. Светодиодный модуль может осуществлять монохромную (одноцветную) подсветку. Монохромная подсветка может быть белого, красного, зеленого, синего или оранжевого цвета. Светильник с (F) концентрированной кривой распределения света. Благодаря этому можно создавать акцентную архитектурную подсветку. Выпускается в надежном алюминиевом корпусе, весом всего 2,7 кг. При этом в конструкции нет ни одной пластиковой детали. Рассеиватель выполняется из закаленного стекла. Изделие выпускается в комплекте с надежным поворотным кронштейном. Корпус светильника может быть окрашен в необходимый заказчику цвет, что позволяет адаптировать новинку под цвет объекта и сделать ее максимально незаметной в дневное время.



Количество светодиодов, шт	60
Потребляемая мощность, Вт	45
Напряжение питающей сети, В	174 - 264 AC
Класс защиты от поражения электрически током	I
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,24
Рабочий ток светодиодов, А	0,116
Производитель светодиодов	Nichia
Световой поток светильника, лм	4790
Цветовая температура, К	4700 - 5300
Индекс цветопередачи	Ra >80
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Корпус светильника	сплав алюминия (с анодированным и полимерным покрытием)
Материал рассеивателя	оптика (ПММА)+закалённое стекло
Крепление	поворотный кронштейн
Габаритные размеры светильника, мм	1000x80x60
Масса светильника не более, кг	2,7
Ресурс работы светильника не менее, ч	100 000
Заводская гарантия на светильник, лет	5
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50/ от -60 до +50
Вид климатического исполнения	У1/ УХЛ.1



Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2

27.40