



## Коммерческое предложение № 277 от 18.05.2024

**Светодиодный светильник FWL 34-45-W50-F30 45Вт (1 метр)  
45Вт 4790 Лм****Цена 1 шт. 10920р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

Предназначен для архитектурной подсветки фасадов зданий и сооружений, мостов, памятников, садово-паркового освещения, а также для общего освещения производственных, складских и других помещений.

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Количество светодиодов, шт                     | 60                                      |
| Потребляемая мощность, Вт                      | 45                                      |
| Напряжение питающей сети, В                    | 176 - 264 AC                            |
| Класс защиты от поражения электрически током   | I                                       |
| Частота питающей сети, Гц                      | 47-63                                   |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее         | 0,96                                    |
| Потребляемый ток светильника не более, А       | 0,24                                    |
| Рабочий ток светодиодов, А                     | 0,116                                   |
| Производитель светодиодов                      | Nichia                                  |
| Световой поток светильника, лм                 | 4790 **                                 |
| Цветовая температура, К                        | 4700 - 5300                             |
| Индекс цветопередачи                           | Ra >80                                  |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66                                    |
| Корпус светильника                             | сплав алюминия (с полимерным покрытием) |
| Материал рассеивателя                          | оптика (ПММА)+закалённое стекло         |
| Крепление                                      | поворотный кронштейн                    |
| Габаритные размеры светильника, мм             | 1000x80x60                              |
| Масса светильника не более, кг                 | 2,7                                     |
| Ресурс работы светильника не менее, ч          | 100 000                                 |
| Заводская гарантия на светильник, лет          | 5                                       |
| Температура эксплуатации, °C                   | от -40 до +50                           |
| Вид климатического исполнения                  | У1                                      |





---

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2

27.40