

**Коммерческое предложение № 548 от 18.05.2024****Светодиодный светильник ДБУ 17-70-850-K15 70Вт 7678Лм****Цена 1 шт. 19440р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

ДБУ 17-70-850-K15 - Предназначен для освещения промышленных, производственных и складских помещений, а также для архитектурной подсветки. Светильник выполнен в одностороннем исполнении.



Количество светодиодов, шт	60
Потребляемая мощность, Вт	70
Напряжение питающей сети, В	176 - 264 AC
Класс защиты от поражения электрически током	I
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,32
Рабочий ток светодиодов, А	0,175
Производитель светодиодов	Nichia
Световой поток светильника, лм	7678
Цветовая температура, К	4700-5300
Индекс цветопередачи	Ra > 80
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Корпус светильника	сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя	оптика ДСП K15 (ПММА)+закаленное стекло
Крепление	накладное
Габаритные размеры светильника,мм	210x255x315
Масса светильника не более, кг	7,5
Ресурс работы светильника не менее, ч	100 000
Заводская гарантия на светильник, лет	5
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1



Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2

27.40