

Коммерческое предложение № 672 от 19.05.2024

SLIMPANEL.1-600x600-25 (840.1.50.0)**Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник SLIMPANEL.1-600x600-25 (840.1.50.0) имеет мощность 24 Вт и яркость 3300 лм (138 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP20. Способ крепления - универсальное. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 595x595x23 мм при массе 2,5 кг. Угол рассеивания 120 градусов (тип КСС Д).

**SLIMPANEL.1-P600x600-25 (830.1.50.00) -
расшифровка наименования****SLIMPANEL** — тонкая панель**1** — тип корпуса (1- литьевой, 2- экструзионный)**P** — материал корпуса (P - пластик)**600x600** — установочные размеры, мм**25** — мощность светильника, Вт**8** — CRI**30** — цветовая температура (30 - 3000К, 40 - 4000К, 50 - 5000К)**1** — класс светораспределения (1 - прямой свет, 2 - преимущественно прямой свет, 3 - рассеянный свет)**50** — тип рассеивателей верхней и нижней сторон светильника (0 - отсутствует, 4 - прозрачный, 5- «Опал» 78% светопропускания, 6 - «Опал» 92% светопропускания)**00** — номер модификации, либо наличие управления (ASTRO, DALI)

Электрические

Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,9
Сечение проводов, мм ²	2x0,75

Светотехнические

Световой поток, лм	3300
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	138
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	595x595x23
Масса, кг	2,5
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип крепления	универсальное

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	20
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	II
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +45

Упаковка, транспортные величины

Групповая упаковка, мм	650x650x210
Размеры упаковки, мм	608x608x30
Кол-во. в групповой уп., шт	6 (8)
Масса брутто, кг	3
Объём упаковки, м ³	0.011

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------