

## Коммерческое предложение № 743 от 20.05.2024

**SLIMPANEL.2-150x1200-15 (830.1.50.0)****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

Светодиодный светильник SLIMPANEL.2-150x1200-15 (830.1.50.0) имеет мощность 15 Вт и яркость 1400 лм (93 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP40. Способ крепления - универсальное. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 150x1195x17 мм при массе 2,1 кг. Угол рассеивания 120 градусов (тип КСС Д).

**DS-DVO-008-2-P300x300 (840.1.50.0) -  
расшифровка наименования****DS** — компания производитель ООО «Дисплейные системы»**DVO** — светодиодные светильники**008** — мощность светильника, Вт**2** — тип корпуса (1- литевой, 2- экструзионный)**P** — материал корпуса (P - пластик)**300x300** — установочные размеры, мм**8** — CRI**40** — цветовая температура (30 - 3000K, 40 - 4000K, 50 - 5000K)**1** — класс светораспределения (1 - прямой свет, 2 - преимущественно прямой свет, 3 - рассеянный свет)**50** — тип рассеивателей верхней и нижней сторон светильника (0 - отсутствует, 4 - прозрачный, 5- «Опал» 78% светопропускания, 6 - «Опал» 92% светопропускания)**0** — номер модификации, либо наличие управления (ASTRO, DALI)

**Электрические**

Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,9
Сечение проводов, мм <sup>2</sup>	2x0,75

**Светотехнические**

Световой поток, лм	1400
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	93
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	150x1195x17
Масса, кг	2,1
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип крепления	универсальное

**Эксплуатационные**

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	40
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	II
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +45

**Упаковка, транспортные величины**

Групповая упаковка, мм	650x1250x210
Размеры упаковки, мм	158x1208x30
Кол-во. в групповой уп., шт	24 (32)
Масса брутто, кг	2.6
Объём упаковки, м <sup>3</sup>	0.006

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2	27.40
-------	-------