

Коммерческое предложение № 663 от 20.05.2024

SLIMPANEL.2-150x1200-15 (840.1.50.0)**Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник SLIMPANEL.2-150x1200-15 (840.1.50.0) имеет мощность 15 Вт и яркость 1800 лм (120 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP40. Способ крепления - универсальное. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 150x1195x17 мм при массе 2,1 кг. Угол рассеивания 120 градусов (тип КСС Д).

**DS-DVO-008-2-P300x300 (840.1.50.0) -
расшифровка наименования**

DS — компания производитель ООО «Дисплейные системы»

DVO — светодиодные светильники

008 — мощность светильника, Вт

2 — тип корпуса (1- литевой, 2- экструзионный)

P — материал корпуса (P - пластик)

300x300 — установочные размеры, мм

8 — CRI

40 — цветовая температура (30 - 3000K, 40 - 4000K, 50 - 5000K)

1 — класс светораспределения (1 - прямой свет, 2 - преимущественно прямой свет, 3 - рассеянный свет)

50 — тип рассеивателей верхней и нижней сторон светильника (0 - отсутствует, 4 - прозрачный, 5- «Опал» 78% светопропускания, 6 - «Опал» 92% светопропускания)

0 — номер модификации, либо наличие управления (ASTRO, DALI)



**Электрические**

Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,9
Сечение проводов, мм ²	2х0,75

Светотехнические

Световой поток, лм	1800
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	120
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	150х1195х17
Масса, кг	2,1
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип крепления	универсальное

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	40
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	II
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +45

Упаковка, транспортные величины

Групповая упаковка, мм	650х1250х210
Размеры упаковки, мм	158х1208х30
Кол-во. в групповой уп., шт	24 (32)
Масса брутто, кг	2.6
Объем упаковки, м ³	0.006

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------