

## Коммерческое предложение № 256 от 20.05.2024

**SLIMPANEL.2-150x1200-25 (850.1.50.0)****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

Светодиодный светильник SLIMPANEL.2-150x1200-25 (850.1.50.0) имеет мощность 24 Вт и яркость 2800 лм (117 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP40. Способ крепления - универсальное. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 150x1195x17 мм при массе 2,2 кг. Угол рассеивания 120 градусов (тип КСС Д).

**DS-DVO-008-2-P300x300 (840.1.50.0) -  
расшифровка наименования**

**DS** — компания производитель ООО «Дисплейные системы»

**DVO** — светодиодные светильники

**008** — мощность светильника, Вт

**2** — тип корпуса (1- литевой, 2- экструзионный)

**P** — материал корпуса (P - пластик)

**300x300** — установочные размеры, мм

**8** — CRI

**40** — цветовая температура (30 - 3000K, 40 - 4000K, 50 - 5000K)

**1** — класс светораспределения (1 - прямой свет, 2 - преимущественно прямой свет, 3 - рассеянный свет)

**50** — тип рассеивателей верхней и нижней сторон светильника (0 - отсутствует, 4 - прозрачный, 5- «Опал» 78% светопропускания, 6 - «Опал» 92% светопропускания)

**0** — номер модификации, либо наличие управления (ASTRO, DALI)



**Электрические**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Напряжение питания, В                 | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее   | 0,9     |
| Сечение проводов, мм <sup>2</sup>     | 2х0,75  |

**Светотехнические**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм                   | 2800       |
| Угол свечения, °                     | 120        |
| Цветовая температура, К              | 5000       |
| Световая отдача, лм/Вт               | 117        |
| Тип кривой силы света                | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80         |

**Конструктивные**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Габаритные размеры, мм | 150х1195х17       |
| Масса, кг              | 2,2               |
| Материал рассеивателя  | Закаленное стекло |
| Тип крепления          | универсальное     |

**Эксплуатационные**

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)      | 40           |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605 | II           |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                             | 50000        |
| Температура эксплуатации, °С                                     | от +1 до +45 |

**Упаковка, транспортные величины**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Групповая упаковка, мм         | 650х1250х210 |
| Размеры упаковки, мм           | 158х1208х30  |
| Кол-во. в групповой уп., шт    | 24 (32)      |
| Масса брутто, кг               | 2.6          |
| Объем упаковки, м <sup>3</sup> | 0.006        |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|       |       |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|