

## Коммерческое предложение № 295 от 20.05.2024

**SLIMDISC.2-D800-40 (840.1.50.00)****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

Светодиодный светильник SLIMDISC.2-D800-40 (840.1.50.00) имеет мощность 40 Вт и яркость 4400 лм (110 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP20. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 798x15 мм при массе 5 кг. Угол рассеивания 120 градусов (тип КСС Д).

**SLIMDISC. 2 - D600 - 30 (840. 1. 50. 00) -  
расшифровка наименования****SLIMDISC** — тонкий диск**2** — тип корпуса (2- подвесной)**D600** — диаметр диска, мм**30** — мощность светильника, Вт**8** — CRI**40** — цветовая температура (30 - 3000К, 40 - 4000К, 50 - 5000К)**1** — класс светораспределения (1 - прямой свет;**2** - преимущественно прямой свет; **3** -

рассеянный свет)

**50** — типы рассеивателей нижней и верхней

стороны светильника (4 - прозрачный; 5 -

«Опал» 75% светопропускание, 6 - «Опал» 92%

светопропускание, 0 — рассеиватель

отсутствует)

**00** — номер модификации, либо наличие

управления (ASTRO)

**Электрические**

Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95

**Светотехнические**

Световой поток, лм	4400
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	110
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	798x15
Масса, кг	5
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип крепления	подвесной

**Эксплуатационные**

Направление света	вниз_x000D_ вниз
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	20
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +45

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2	27.40
-------	-------