

Коммерческое предложение № 632 от 19.05.2024

SLIMPANEL.2-1200x1200-100 (830.1.50.0)**Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник
SLIMPANEL.2-1200x1200-100 (830.1.50.0) имеет
мощность 96 Вт и яркость 10400 лм (108 лм/Вт).
Индекс цветопередачи (CRI), не менее 80. Степень
пылевлагозащиты IP40. Способ крепления -
универсальное. Гарантия составляет 3 года.
Габаритные размеры изделия 1195x1195x17 мм при
массе 8 кг. Угол рассеивания 120 градусов (тип КСС
Д).

**DS-DVO-008-2-P300x300 (840.1.50.0) -
расшифровка наименования**

DS — компания производитель ООО «Дисплейные
системы»

DVO — светодиодные светильники

008 — мощность светильника, Вт

2 — тип корпуса (1- литевой, 2- экструзионный)

P — материал корпуса (P - пластик)

300x300 — установочные размеры, мм

8 — CRI

40 — цветовая температура (30 - 3000K, 40 - 4000K,
50 - 5000K)

1 — класс светораспределения (1 - прямой свет, 2 -
преимущественно прямой свет, 3 - рассеянный свет)

50 — тип рассеивателей верхней и нижней сторон
светильника (0 - отсутствует, 4 - прозрачный, 5-
«Опал» 78% светопропускания, 6 - «Опал» 92%
светопропускания)

0 — номер модификации, либо наличие управления
(ASTRO, DALI)



**Электрические**

Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,9
Сечение проводов, мм ²	2x0,75

Светотехнические

Световой поток, лм	10400
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	108
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1195x1195x17
Масса, кг	8
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип крепления	универсальное

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	40
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	II
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °C	от +1 до +45

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------