

Коммерческое предложение № 263 от 20.05.2024

BALL 400-60 (750.N)**Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник BALL 400-60 (750.N) имеет мощность 60 Вт и яркость 4800 лм (80 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - на опору. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 400х680 мм при массе 4,5 кг. Угол рассеивания 120 градусов (тип КСС Д).

BALL 400-060 (840.N) - расшифровка наименования**BALL** — тип рассеивателя (шар)**400** — диаметр рассеивателя, мм**060** — мощность светильника, Вт**8** — CRI**40** — цветовая температура (30 - 3000K, 40 - 4000K, 50 - 5000K)**N** — наличие управления (N - отсутствует, D - DALI)

**Электрические**

Напряжение питания, В	176-276
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Сечение проводов, мм ²	3х0,75

Светотехнические

Световой поток, лм	4800
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	80
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	400х680
Масса, кг	4,5
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип крепления	на опору

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +40

Упаковка, транспортные величины

Размеры упаковки, мм	420х480х420
Масса брутто, кг	5.5
Объем упаковки, м ³	0.085

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------