

## Коммерческое предложение № 211 от 20.05.2024

**BALL 400-30 (740.N)****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

Светодиодный светильник BALL 400-30 (740.N) имеет мощность 28 Вт и яркость 2700 лм (96 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - на опору. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 400x800 мм при массе 4,5 кг. Угол рассеивания 120 градусов (тип КСС Д).

**BALL 400-060 (840.N) - расшифровка наименования****BALL** — тип рассеивателя (шар)**400** — диаметр рассеивателя, мм**060** — мощность светильника, Вт**8** — CRI**40** — цветовая температура (30 - 3000K, 40 - 4000K, 50 - 5000K)**N** — наличие управления (N - отсутствует, D - DALI)

**Электрические**

Напряжение питания, В	176-276
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Сечение проводов, мм <sup>2</sup>	3х0,75

**Светотехнические**

Световой поток, лм	2700
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	96
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	400х800
Масса, кг	4,5
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип крепления	на опору

**Эксплуатационные**

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +40

**Упаковка, транспортные величины**

Размеры упаковки, мм	420х480х420
Масса брутто, кг	4.8
Объем упаковки, м <sup>3</sup>	0.085

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2	27.40
-------	-------