

**Коммерческое предложение № 884 от 20.05.2024****BALL 250 (740.N)****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник BALL 250 (740.N) имеет мощность 14 Вт и яркость 2700 лм (193 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - на опору. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 250х650 мм при массе 2,5 кг. Угол рассеивания 120 градусов (тип КСС Д).

BALL 400-060 (840.N) - расшифровка наименования**BALL** — тип рассеивателя (шар)**400** — диаметр рассеивателя, мм**060** — мощность светильника, Вт**8** — CRI**40** — цветовая температура (30 - 3000K, 40 - 4000K, 50 - 5000K)**N** — наличие управления (N - отсутствует, D - DALI)

**Электрические**

Напряжение питания, В	176-276
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Сечение проводов, мм ²	3х0,75

Светотехнические

Световой поток, лм	2700
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	193
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	250х650
Масса, кг	2,5
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип крепления	на опору

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +40

Упаковка, транспортные величины

Размеры упаковки, мм	270х330х270
Масса брутто, кг	2.7
Объем упаковки, м ³	0.024

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------