

Коммерческое предложение № 622 от 20.05.2024

DS-LFL-45-1 2.1.I.IP20 (740.G25.1.1)**Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник DS-LFL-45-1 2.1.I.IP20 (740.G25.1.1) имеет мощность 40 Вт и яркость 5000 лм (125 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP20. Способ крепления - специальное. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 164x90x177 мм при массе кг. Угол рассеивания 25 градусов (тип КСС Г).

DS-LFL-032-4x3 1.1.I.IP67 (840.G45.2.0)

DS —компания производитель ООО «Дисплейные системы»

LFL — LED Floodlights - светодиодные прожекторы

032 — мощность прожектора, Вт

4x3 — количество базовых элементов (БЭ) в прожекторе x количество светодиодов в базовом элементе

1 — типоразмер корпуса (вид 1 - 50x50 мм, вид 2 - 92x92 мм)

1 — расположение и вид подключения ИП (1 - встроенный, 3 - вынесенный на корпус)

I — класс электробезопасности (I, II)

IP67 — степень защиты IP

8 — первая цифра - CRI,

40 — цветовая температура: 30 — 3000 К, 40 — 4000 К, 50 — 5000 К или 00W (для RGBW)

G — тип кривой силы света: К - концентрированная; G - глубокая

45 — величина угла рассеивания 2 ? на уровне 50%

2 — конструктивное исполнение: 1—1 ряд базовых элементов, 2—2 ряда базовых элементов, 3 — ряда базовых элементов, 4 — соосное разнонаправленное расположение базовых элементов

0 — наличие функции управления световым потоком:

0 - без управления, 2 - управление световым потоком

0-10 В и ШИМ, 3 - управление световым потоком DMX512



**Электрические**

Трековый адаптер (L-N)	1 фазный 230 В
Напряжение питания, В	180-250
Частота напряжения электропитания, Гц	50-60
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,9

Светотехнические

Световой поток, лм	5000
Угол свечения, °	25
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	125
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	164x90x177
Тип крепления	специальное

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	20
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °С	от 0 до +45

Упаковка, транспортные величины

Размеры упаковки, мм	1
----------------------	---

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------