

## Коммерческое предложение № 67 от 20.05.2024

### MAG5-120



#### Цена 1 шт. Цена по запросу

Цена указана с учетом НДС 20%

#### Описание товара

Светодиодный светильник MAG5-120 имеет мощность 120 Вт и яркость 16800 лм (140 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - 48. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 610x147x120 мм при массе 4,2 кг. Угол рассеивания 140 градусов (тип КСС ШС1).

**Электрические**

Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,96

**Светотехнические**

Световой поток, лм	16800
Угол свечения, °	140
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	140
Тип кривой силы света	ШС1
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	610x147x120
Стандартный цвет по RAL	RAL7036
Масса, кг	4,2
Тип крепления	48

**Эксплуатационные**

Класс антивандальной защиты, IK	8
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	II
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °С	от -45 до +50

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2	27.40
-------	-------