

Коммерческое предложение № 98 от 20.05.2024**MAG9-30****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник MAG9-30 имеет мощность 30 Вт и яркость 4400 лм (147 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - 48. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 480x106x70 мм при массе 2,3 кг. Угол рассеивания 160 градусов (тип КСС ШАЗ).

**Электрические**

Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,96

Светотехнические

Световой поток, лм	4400
Угол свечения, °	160
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	147
Тип кривой силы света	ША3
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	480x106x70
Стандартный цвет по RAL	RAL7036
Масса, кг	2,3
Тип крепления	48

Эксплуатационные

Класс антивандальной защиты, IK	10
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	66
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °C	от -45 до +50

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------