

Коммерческое предложение № 592 от 20.05.2024**LL-DSO-30-600****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник LL-DSO-30-600 имеет мощность 30 Вт и яркость 2400 лм (80 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP20. Способ крепления - накладной / подвесной. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 600x100 мм при массе 9 кг. Угол рассеивания 120 градусов (тип КСС Д).

LL-DSO-180-1200 - расшифровка наименования

LL-DSO — марка светильника

180 — мощность светильника, Вт

1200 — Ø светильника, мм.



**Электрические**

Напряжение питания, В	230
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Сечение проводов, мм ²	5x0,75

Светотехнические

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015	П, Н, Р, В, О
Световой поток, лм	2400
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	80
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	600x100
Масса, кг	9
Тип крепления	накладной / подвесной

Эксплуатационные

Направление света	прямой
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	20
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +45

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------