

**Коммерческое предложение № 700 от 20.05.2024****LL-DSO-60-600****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

Светодиодный светильник LL-DSO-60-600 имеет мощность 60 Вт и яркость 4800 лм (80 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP20. Способ крепления - накладной / подвесной. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 600x100 мм при массе 9 кг. Угол рассеивания 120 градусов (тип КСС Д).

**LL-DSO-180-1200 - расшифровка наименования****LL-DSO** — марка светильника**180** — мощность светильника, Вт**1200** — Ø светильника, мм.

**Электрические**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Напряжение питания, В                 | 230    |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50     |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее   | 0,95   |
| Сечение проводов, мм <sup>2</sup>     | 5х0,75 |

**Светотехнические**

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П, Н, Р, В, О |
| Световой поток, лм                            | 4800          |
| Угол свечения, °                              | 120           |
| Цветовая температура, К                       | 4000          |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 80            |
| Тип кривой силы света                         | косинусная    |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее          | 80            |

**Конструктивные**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Габаритные размеры, мм | 600х100               |
| Масса, кг              | 9                     |
| Тип крепления          | накладной / подвесной |

**Эксплуатационные**

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Направление света                                                | прямой       |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)      | 20           |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605 | I            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                             | 50000        |
| Температура эксплуатации, °С                                     | от +1 до +45 |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|       |       |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|