

Коммерческое предложение № 792 от 20.05.2024

MAG10-50**Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник MAG10-50 имеет мощность 50 Вт и яркость 6500 лм (130 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - 48. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 390x126x66 мм при массе 0,8 кг. Угол рассеивания 160 градусов (тип КСС ШАЗ).

**Электрические**

Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,96

Светотехнические

Световой поток, лм	6500
Угол свечения, °	160
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	130
Тип кривой силы света	ШАЗ
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	390x126x66
Стандартный цвет по RAL	RAL7036
Масса, кг	0,8
Тип крепления	48

Эксплуатационные

Класс антивандальной защиты, IK	10
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	II
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °C	от -45 до +50

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------