

Коммерческое предложение № 107 от 20.05.2024

LINE.V 33 (3411.850.T.02.0.3)/LL-ДВО-01-033-3411-30Д**Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник LINE.V 33 (3411.850.T.02.0.3)/LL-ДВО-01-033-3411-30Д имеет мощность 33 Вт и яркость 3500 лм (106 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP30. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 1155x112x63 мм при массе 3,0 кг. Угол рассеивания 120 градусов (тип КСС Д).

LINE.V 33 (3411.840.T.01.0.3)/LL-ДВО-01-033-3411-30Б - расшифровка наименования**LINE.V 33** — наименование светильника, где:**V** - встраиваемые**33** — мощность светильника, Вт**3411** — номер разработки светильника**8** — CRI**40** — цветовая температура (30 - 3000K, 40 - 4000K, 50 - 5000K)**T** — класс светораспределения (T - прямой свет)**01** — тип рассеивателей: (01 - микропризма «соты», 02 - «Опал»)**0** — Наличие функции аварийного освещения (0-нет дополнительных функций, 1-функция аварийного освещения 1час, 2 - управление 1-10В)**3** — степень защиты от воздействия окружающей среды (3 - IP 30)**LL** — торговая марка «ЛидерЛайт»**ДСО** — тип крепления П - накладной, В - встраиваемый, С - подвесной**01** — серия светильника**033** — мощность светильника, Вт**3411** — номер разработки светильника**30** — степень защиты от воздействия окружающей среды IP 30**Б** — цветовая температура. Т - 3000 К, Б - 4000 К, Д - 5000 К

**Электрические**

Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,92
Сечение проводов, мм ²	3х0,75

Светотехнические

Световой поток, лм	3500
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	106
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1155х112х63
Масса, кг	3,0
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	30
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +45

Упаковка, транспортные величины

Размеры упаковки, мм	1172х120х80
Масса брутто, кг	3.3
Объём упаковки, м ³	0.011

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------