

Коммерческое предложение № 174 от 20.05.2024

LineLux.N-040/LL-ДПО-040-120 (1240.840.Т.03.0.3)**Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник LineLux.N-040/LL-ДПО-040-120 (1240.840.Т.03.0.3) имеет мощность 40 Вт и яркость 4400 лм (110 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP30. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 1200x80x70 мм при массе 1,2 кг. Угол рассеивания 120 градусов (тип КСС Д).

LINELUX.P-040/LL-ДСО-40-120 (1240.840.Т.03.0.3)**LINELUX** — наименование серии**P** — тип крепления: P - подвесной, N - накладной**40** — условная мощность, Вт**LL** — торговая марка «ЛидерЛайт»**ДСО** — тип крепления П - накладной, В - встраиваемый, С- подвесной**40** — условная мощность, Вт**120** — длина, см**12** — длина, дм**40** — условная мощность, Вт**8** — CRI**40** — цветовая температура (30 - 3000К, 40 - 4000К, 50 - 5000К)**T** — класс светораспределения (Т - прямой свет)**03** — тип рассеивателей: (01 - микропризма «соты», 02 - «Опал», 03 - «опал (матовый)»)**0** — Наличие функции аварийного освещения (0-нет дополнительных функций, 1-функция аварийного освещения 1час, 2 - управление 1-10В)**3** — степень защиты от воздействия окружающей среды (3 - IP 30)

**Электрические**

Напряжение питания, В	230
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Сечение проводов, мм ²	3x0,75

Светотехнические

Световой поток, лм	4400
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	110
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1200x80x70
Стандартный цвет по RAL	Белый RAL9003
Масса, кг	1,2
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип крепления	накладной

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	30
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +45

Упаковка, транспортные величины

Размеры упаковки, мм	1240x100x85
Масса брутто, кг	2.7
Объём упаковки, м ³	0.011

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------