

## Коммерческое предложение № 428 от 20.05.2024

**LineLux.P-080/LL-ДСО-080-240 (2400.840.Т.03.0.3)****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

Светодиодный светильник LineLux.P-080/LL-ДСО-080-240 (2400.840.Т.03.0.3) имеет мощность 80 Вт и яркость 8400 лм (105 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP30. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 2400x80x70 мм при массе 4,8 кг. Угол рассеивания 120 градусов (тип КСС Д).

**LINELUX.P-040/LL-ДСО-40-120 (1240.840.Т.03.0.3)****LINELUX** — наименование серии**P** — тип крепления: P - подвесной, N - накладной**40** — условная мощность, Вт**LL** — торговая марка «ЛидерЛайт»**ДСО** — тип крепления П - накладной, В - встраиваемый, С- подвесной**40** — условная мощность, Вт**120** — длина, см**12** — длина, дм**40** — условная мощность, Вт**8** — CRI**40** — цветовая температура (30 - 3000K, 40 - 4000K, 50 - 5000K)**Т** — класс светораспределения (Т - прямой свет)**03** — тип рассеивателей: (01 - микропризма «соты», 02 - «Опал», 03 - «опал (матовый)»)**0** — Наличие функции аварийного освещения (0-нет дополнительных функций, 1-функция аварийного освещения 1час, 2 - управление 1-10В)**3** — степень защиты от воздействия окружающей среды (3 - IP 30)

**Электрические**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Напряжение питания, В                 | 230    |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50     |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее   | 0,95   |
| Сечение проводов, мм <sup>2</sup>     | 3х0,75 |

**Светотехнические**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм                   | 8400       |
| Угол свечения, °                     | 120        |
| Цветовая температура, К              | 4000       |
| Световая отдача, лм/Вт               | 105        |
| Тип кривой силы света                | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80         |

**Конструктивные**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Габаритные размеры, мм  | 2400х80х70        |
| Стандартный цвет по RAL | Белый RAL9003     |
| Масса, кг               | 4,8               |
| Материал рассеивателя   | Закаленное стекло |
| Тип крепления           | подвесной         |

**Эксплуатационные**

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)      | 30           |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605 | I            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                             | 50000        |
| Температура эксплуатации, °C                                     | от +1 до +45 |

**Упаковка, транспортные величины**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Размеры упаковки, мм           | 2440х100х85 |
| Масса брутто, кг               | 5.2         |
| Объем упаковки, м <sup>3</sup> | 0.021       |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|       |       |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|