ООО "Лучший свет", ИНН 5906110957
199155, г. Санкт-Петербург,
ул. Уральская, 17к1Д

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: 8 (812) 425-12-18

Коммерческое предложение № 955 от 20.05.2024

LineLux.N-030/LL-ДПО-030-060 (0630.840.T.03.0.3)

Цена 1 шт. **Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник LineLux.N-030/LL-ДПО-030-060 (0630.840.T.03.0.3) имеет мощность 30 Вт и яркость 3300 лм (110 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP30. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 600x80x70 мм при массе 1,2 кг. Угол рассеивания 120 градусов (тип КСС Д).

LINELUX.P-040/LL-ДСО-40-120 (1240.840.T.03.0.3)
LINELUX — наименование серии
P — тип крепления: P – подвесной, N - накладной
40 — условная мощность, Вт
LL — торговая марка «ЛидерЛайт»
ДСО — тип крепления П - накладной, В - встраиваемый, С- подвесной
40 — условная мощность, Вт
120 — длина, см
12 — длина, дм
40 — условная мощность, Вт
8 — CRI
40 — цветовая температура (30 - 3000K, 40 - 4000K, 50 - 5000K)
T — класс светораспределения (T – прямой свет)
03 — тип рассеивателей: (01 – микропризма «соты», 02 - «Опал», 03 - «опал (матовый)»)
0 — Наличие функции аварийного освещения (0-нет дополнительных функций, 1-функция аварийного освещения 1час, 2 – управление 1-10В)
3 —степень защиты от воздействия окружающей среды (3 - IP 30)

Электрические

Напряжение питания, В	230
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Сечение проводов, мм2	3х0,75

Светотехнические

Световой поток, лм	3300
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	110
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	600х80х70
Стандартный цвет по RAL	Белый RAL9003
Масса, кг	1,2
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип крепления	накладной

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	30
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +45

Упаковка, транспортные величины

Размеры упаковки, мм	665х100х85
Масса брутто, кг	1.4
Объём упаковки, м³	0.006

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40