

Коммерческое предложение № 751 от 20.05.2024

LineLux.P-060/LL-ДСО-060-180 (1860.840.Т.03.0.3)**Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник LineLux.P-060/LL-ДСО-060-180 (1860.840.Т.03.0.3) имеет мощность 60 Вт и яркость 6400 лм (107 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP30. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 1800x80x70 мм при массе 3,6 кг. Угол рассеивания 120 градусов (тип КСС Д).

LINELUX.P-040/LL-ДСО-40-120 (1240.840.Т.03.0.3)**LINELUX** — наименование серии**P** — тип крепления: P - подвесной, N - накладной**40** — условная мощность, Вт**LL** — торговая марка «ЛидерЛайт»**ДСО** — тип крепления П - накладной, В - встраиваемый, С- подвесной**40** — условная мощность, Вт**120** — длина, см**12** — длина, дм**40** — условная мощность, Вт**8** — CRI**40** — цветовая температура (30 - 3000K, 40 - 4000K, 50 - 5000K)**T** — класс светораспределения (Т - прямой свет)**03** — тип рассеивателей: (01 - микропризма «соты», 02 - «Опал», 03 - «опал (матовый)»)**0** — Наличие функции аварийного освещения (0-нет дополнительных функций, 1-функция аварийного освещения 1час, 2 - управление 1-10В)**3** — степень защиты от воздействия окружающей среды (3 - IP 30)

**Электрические**

Напряжение питания, В	230
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Сечение проводов, мм ²	3х0,75

Светотехнические

Световой поток, лм	6400
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	107
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1800х80х70
Стандартный цвет по RAL	Белый RAL9003
Масса, кг	3,6
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	30
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °C	от +1 до +45

Упаковка, транспортные величины

Размеры упаковки, мм	1840х100х83
Масса брутто, кг	4
Объем упаковки, м ³	0.015

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------