

## Коммерческое предложение № 646 от 20.05.2024

**MAG3-018-112 (750.D.48.N)****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

Светодиодный светильник MAG3-018-112 (750.D.48.N) имеет мощность 14 Вт и яркость 2300 лм (164 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - 48. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 555x105x104 мм при массе 2,8 кг. Угол рассеивания 120 градусов (тип КСС Д).

**MAG3-135-160 (740.S.48R.AS) -  
расшифровка наименования****MAG** - наименование серии**3** - номер серии**135** - условная мощность (или мощность), Вт**1** - количество светодиодных кластеров**60** - количество светодиодов в кластере**7** - индекс цветопередачи, 7(CRI 70), 8(CRI 80), 9(CRI 90)**40** - цветовая температура 30 (3000 K), 40 (4000 K), 50 (5000 K), 57 (5700 K)**S** - тип кривой силы света: S - «Ш» асимметричная, D - Д, G - Г, K - К**48R** - тип крепления:

48 - на консоль с посадочным диаметром 48 мм

48R - на консоль с посадочным диаметром 48 мм с поворотным силовым узлом

60 - на консоль с посадочным диаметром 60 мм

60R - на консоль с посадочным диаметром 60 мм с поворотным силовым узлом

**AS** - управление световым потоком:

N - без управления,

ND - с возможностью управления (источник питания с функцией димминга)

AS - с встроенным модулем управления модуля ASTRO

AP - с встроенным модулем управления ASTRO с дополнительной функцией измерения мощности

NN - с установленным разъёмом NEMA для модуля управления ASTRO3N

NS - с семиконтактным разъёмом NEMA (ANSI C136.41-2013)



**Электрические**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Напряжение питания, В                 | 176-267 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее   | 0,97    |
| Сечение проводов, мм <sup>2</sup>     | 3х0,75  |

**Светотехнические**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм                   | 2300       |
| Угол свечения, °                     | 120        |
| Цветовая температура, К              | 5000       |
| Световая отдача, лм/Вт               | 164        |
| Тип кривой силы света                | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70         |

**Конструктивные**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Габаритные размеры, мм | 555x105x104 |
| Масса, кг              | 2,8         |
| Материал корпуса       | Al          |
| Тип крепления          | 48          |

**Эксплуатационные**

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)       | 67            |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605) | I             |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                              | 50000         |
| Температура эксплуатации, °C                                      | от -45 до +50 |

**Упаковка, транспортные величины**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Групповая упаковка, мм         | 606x256x352 |
| Размеры упаковки, мм           | 592x120x111 |
| Кол-во. в групповой уп., шт    | 6           |
| Масса брутто, кг               | 3           |
| Объём упаковки, м <sup>3</sup> | 0.008       |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|       |       |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|