

Коммерческое предложение № 490 от 20.05.2024**KASKAD-120****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник KASKAD-120 имеет мощность 120 Вт и яркость 15600 лм (130 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - 48. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 687x189x64 мм при массе 2,5 кг. Угол рассеивания 160 градусов (тип КСС ШАЗ).

**Электрические**

Напряжение питания, В	230
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	96

Светотехнические

Световой поток, лм	15600
Угол свечения, °	160
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	130
Тип кривой силы света	ШАЗ
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	687x189x64
Масса, кг	2,5
Тип крепления	48

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °С	от -45 до +50

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------