

Коммерческое предложение № 474 от 18.05.2024

ДКУ-080-124 (740.D.60R.ND)**Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник ДКУ-080-124 (740.D.60R.ND) имеет мощность 79 Вт и яркость 9500 лм (120 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - 60R. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 570x225x90 мм при массе 4,0 кг. Угол рассеивания 120 градусов (тип КСС Д).

**Электрические**

Напряжение питания, В	176-267
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,97
Сечение проводов, мм ²	3х0,75

Светотехнические

Световой поток, лм	9500
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	120
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	570х225х90
Масса, кг	4,0
Тип крепления	60R

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °С	от -45 до +50

Упаковка, транспортные величины

Размеры упаковки, мм	580х250х103
Масса брутто, кг	4.3
Объём упаковки, м ³	0.015

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------